


*本型錄產品皆可代工生產 (OEM)



全不鏽鋼微壓錶
MP-SUS

面徑：4"，6"
接續部材質：SS316；1/4"，3/8"，1/2"；BSPT，NPT，PF
壓力範圍：-6000...0~6000mmAq
精度：±3.0%F.S.，±1.6%F.S.



防爆感應式接點壓力錶
(微壓膜片型) ECI-LP

面徑：4"，6"
接續部材質：SS316；1/4"，3/8"，1/2"；BSPT，NPT，PF
壓力範圍：-1...0bar~10000mmH₂O
精度：±2.5%F.S.~±1.0%F.S.



2.5 吋數位微壓錶
DMPG-A2.5

面徑：2.5"
接續部材質：SS304L；1/4"；BSPT，NPT，PF
壓力範圍：±300~±5000mmWC
精度：±0.5%F.S.，±1.0%F.S.
供電：CR123A鋰電池



數位壓力錶
DPG-X065R (EP)

面徑：2.5"
接續部材質：不鏽鋼；M20*1.5，G1/2"，G1/4"，1/2" NPT，1/4" NPT
壓力範圍：-0.1...1MPa~60MPa
精度：±0.25%F.S.，±0.5%F.S.
供電：12~28VDC (24VDC)




數位壓力開關(氣體量測型)
DPS-A3.0MD

面徑：3"
接續部材質：SS304L；1/4" NPT，1/4" PT
壓力範圍：-760~0mmHg
開關訊號：NPN，PNP
精度：±0.25%F.S.，±0.5%F.S.
供電：DC 8~28V



空氣用差壓傳送器
DPT-A

壓力接續部：M10*1.5
壓力範圍：0~250Pa...1kPa...100kPa
輸出訊號：4~20mA
電源供應：16~36VDC
精度：±3.0%F.S.~±0.5%F.S.



方型刻劃微差壓開關
AT520-7DM

接續部材質：不鏽鋼；G1/4"
設定點可調範圍：0...0.2~25kPa
開關型式：SPDT微動開關
最大工作壓：160kPa



微差壓傳送器
DMPT-300系列

接續部材質：黃銅，鋁合金；
Φ8倒鉤螺紋，M8*1螺紋
壓力範圍：0...60Pa~200kPa
輸出訊號：4~20mA
電源供應：12~36VDC
精度：±1.0%F.S.~±0.2%F.S.



螺絲對鎖式牙口隔膜
DS1130 (S)

結構：螺絲對鎖式，牙口型
接續規格：1/4"，3/8"，1/2"，3/4"，1"；BSPT，NPT，PF
壓力範圍：0.16bar~60bar
精度：±3.0%F.S.，±1.6%F.S.