

\*本型錄產品皆可代工生產 (OEM)




空氣用差壓傳送器  
DPT-A

接續部：M10\*1.5  
差壓範圍：0~250Pa...1kPa...100kPa  
輸出訊號：4~20mA  
電源供應：16~36 VDC



差壓傳送器  
DPT

接續部：M20\*1.5, G 1/2", 1/4" NPT  
輸出訊號：4~20mA (二線制),  
0.5~4.5V (三線制)  
差壓範圍：10kPa...2.5MPa  
電源供應：12~36VDC



智慧型差壓傳送器  
SDPT-3351

接續部：1/4" NPT  
類比訊號輸出：4~20mA  
差壓範圍：1~6kPa...6~40MPa  
供電電壓：24VDC,  $\geq 18.5V$   
(HART通訊協定)



膜片/活塞式差壓錶  
MDH-90EXC

面徑：Φ2.5", Φ4", Φ4.5"  
接續部：1/4", 1/2";  
BSPT (F), NPT (F)  
差壓範圍：0...9 to 100psi



全不鏽鋼雙膜片式差壓錶  
MDD

面徑：Φ4", Φ6"  
接續部：1/2"; NPT, PF (母牙)  
差壓範圍：0...0.25 to 25bar



全不鏽鋼波紋管式差壓錶  
MDX

面徑：Φ4", Φ6"  
接續部：1/2"; NPT, PF  
差壓範圍：0...0.1 to 50bar



方型刻劃差壓開關  
ATHLD

螺紋尺寸：1/4", 7/16"; SAE, UNF  
壓力範圍：0~6bar  
開關型式：SPDT



數位微差壓傳送器  
DMPT-S221

電器連接：直接出線電纜鎖頭  
壓力範圍：±30Pa~±5kPa  
供電電壓：12~28VDC  
輸出信號：4~20mA, RS485



大流量隔膜 (內凹式)  
DS289

隔膜外徑：89 mm  
結構：全焊接式，法蘭式，內凹式  
壓力範圍：0.02~60bar  
防護等級：IP68