


*本型錄產品皆可代工生產 (OEM)



全不鏽鋼壓力錶
SUS

面徑：1.5" ~10"
接續部材質：SS316；1/8"，1/4"，3/8"，1/2"；BSPT, NPT, PF
壓力範圍：0~1000bar，-1~0bar，-1~0~20bar
精度：±1.0%F.S. ~±2.0%F.S.



罐頭真空測試組
CVT

面徑：2.5"
接續部材質：銅合金；1/4" PF
壓力範圍：-76cmHg~0cmHg
精度：±2.0%F.S.



殺菌釜用板式溫度計
FDT

面徑：9"
接續部材質：不鏽鋼；3/4" PT
溫度範圍：80°C~135°C
精度：±0.5°C



雙金屬溫度計 BTT

面徑：1" ~6"
接續部材質：SS304；1/4"，3/8"，1/2"，3/4"，1"；BSPT, NPT, PF
溫度範圍：-50°C~600°C
精度：±1°C



衛生型雙金屬溫度計(背接型)
BTT-S

面徑：2" ~6"
接續部材質：SS304，SS316
盲板尺寸：0.75" ~3"
溫度範圍：-50°C~600°C
精度：±1°C



高精度數位壓力錶
AT802

面徑：4"
接續部材質：SS316L；M20*1.5
壓力範圍：-100~0kPa~250MPa
供電電源：3.6V鋰電池，三號電池*3
精度：±0.02%F.S.，±0.05%F.S.，±0.1%F.S.，±0.2%F.S.



隔膜衛生級壓力傳送器
FDPT-858

接續部材質：SS304、SS316
壓力範圍：10kPa~3MPa
輸出信號：4~20mA、4~20mA+HART
電源供應：10.5~55VDC、16.5~55VDC (帶HART)



卡箍型齊平膜壓力傳送器
FDPT-500系列

接續部材質：SS316L；2"，2.5" 卡箍
電器連接：赫斯曼接頭，2088 殼體
壓力範圍：-100~0~10kPa~10MPa
精度：±0.5%F.S.



隔膜密封衛生壓力錶
(食品和飲料行業用)DS600

過程接續部：焊接DRD連接法蘭
螺紋規格：G1/2"，G1/4"，1/2" NPT，1/4" NPT
壓力範圍：0~1bar~40bar