


*本型錄產品皆可代工生產 (OEM)



可零調外殼不鏽鋼壓力錶
ZSC-4.5

面徑：4.5"
接續部材質：銅合金；1/4" PT，
3/8" PT
壓力範圍：0...2bar~28bar
精度：±2.5%F.S.，±1.6%F.S.



充油型外殼不鏽鋼指針冷媒錶
F-L

面徑：2.5"
接續部材質：銅合金；1/8" NPT，
7/16" UNF (1/4" SAE)
壓力範圍：-76cmHg...0~500psi，
0...500psi~800psi
適用冷媒：R12，R22，R502，R404A，
R410A，R507，R134a
精度：±2.5%F.S.



雙金屬溫度計 BTT

面徑：1" ~6"
接續部材質：SS304；1/4"，3/8"，
1/2"，3/4"，1"；BSPT，NPT，PF
溫度範圍：-50°C~600°C
精度：±1°C



9吋可調角型溫度計
TGA9

面徑：9"
接續規格：銅合金；1-1/4" -18UNEF
，可旋上3/4" 套管尺寸
溫度範圍：-40°C~400°C
精度：±1.0%F.S.



L型溫度計 PGL6

面徑：6"
接續部材質：銅合金；3/4" *16，無牙
溫度範圍：-5°C~55°C，-10°C ~50°C，
0°C~100°C
精度：±1.0%F.S.



方型刻劃壓力開關
ATHLP (S)

接續部材質：銅合金鍍鉻；
7/16" UNF (1/4" SAE)
壓力範圍：5~20bar，5~30kg
開關種類：SPDT*1
工作電壓：最高240VDC



空氣壓力傳感器
PS (E) -WT22

電器接頭：引腳連接
壓力範圍：100Pa~100kPa
輸出訊號：≥50mV
電源供應：1.5mA，5VDC



壓力傳送器
(多聯式變頻空調系統使用)
PT-VRFAC1350

電器連接：派克接頭 (3 線制)
壓力範圍：0...1.2MPa~5MPa
輸出訊號：0.5~4.5VDC
精度：±1.0%F.S.，±2.0%F.S.



熱電偶 TC

接續部材質：SS304；1/2"；BSPT，
NPT，PF
電器接口：1/2" NPT，M20*1.5
溫度範圍：0°C~1800°C