高壓系列
(壓力錶、隔膜、傳送、開關)

*本型錄產品皆可代工生產(OEM)

工業級高壓露點傳送器
DPPT-HP

濾頭材質：不鏽鋼304，316
電氣接頭：M12-5 金屬連接器
最高耐壓：100 bar
類比輸出：4~20mA，0~1V，0~5V，0~10V
電源供應：15~35VDC，12~29VAC

高壓型壓力傳送器
PT-HP

接續部材質：SS304；M20*1.5，G1/4”
電器接頭：大赫斯曼接頭，直接出線，航空插頭
壓力範圍：0…40~600MPa
輸出訊號：4~20mA
電源供應：9~30VDC

超高壓型壓力傳送器
PT-UHP

接續部材質：SS304；M20*1.5，G1/2”，M22*1.5，M27*2
電器接頭：大赫斯曼接頭，直接出線
壓力範圍：0…1000~6000bar
輸出訊號：4~20mA，1~5V，0~5V
電源供應：24VDC



全不鏽鋼高壓錶
HPPG-SUS

面徑：4” ，6”
接續部材質：SS316；1/4” ，3/8” ，1/2” ；BSPT，NPT，PF
壓力範圍：0…400~4000bar
精度：±1.0%F.S.

齊平膜牙口隔膜
DS132H

隔膜外徑：1/2”~2”
結構：牙口型，齊平膜
接續尺寸：1/2”~2” ；BSP，NPT
壓力範圍：2.5bar~600bar
精度：±1.6%F.S.

全焊接式隔膜
DS150H(W)

隔膜外徑：49mm
結構：全焊接式
接續尺寸：1/4” ，3/8” ，1/2” 3/4” ，1” ；BSPT，NPT，PF
壓力範圍：61bar~600bar

方盲型密封壓力開關
PS-S12

壓力接續部：1/2” NPT
電路接續部：1/2” NPT (F)
壓力範圍：0.9…5.7kPa~9…57MPa
開關輸出：SPDT*1

高溫熔體壓力傳送器
PT-HTM系列

壓力接續部：1/2” -20UNF，M14*1.5，M18*1.5，M22，G3/4”
壓力範圍：0…10 to 2000bar
輸出信號：4~20mA，0~5V，0~10V
精度：±0.25%F.S. ，±0.5%F.S.

高溫熔體壓力錶
DSH系列

錶徑：4”
接續部材質：不鏽鋼；1/2” -20UNF，M14*1.5，M18*1.5，M22*1.5
壓力範圍：0…16 to 1000bar，0…35 to 70 MPa
精度：±1.5%F.S. ，±1.0%F.S.