

主要規格	其他規格
<p>▼壓力種類 表壓, 絕壓</p> <p>▼壓力範圍 0~1.0...1.6...3.0...10~100 MPa</p> <p>▼壓力接續部 材質: 不鏽鋼 M20x1.5 (外螺紋) G1/2" (外螺紋) G1/4" (外螺紋) G1/4" (內螺紋) 其他規格請指定</p> <p>▼電器連接 M12*1 4 針公端 M12*1 5 針公端</p> <p>▼適用介質 不腐蝕 SS304 和 SS316L 的氣體或液體</p> <p>▼工作溫度 -25°C to +80°C</p> <p>▼絕緣抗性 ≥100MΩ (100VDC)</p> <p>▼耐震性能 IEC 60068-2-6 (5...2000Hz, 20g)</p> <p>▼耐衝擊性 IEC 60068-2-27 (50g, 11ms)</p> <p>▼抗干擾 IEC 61000-6-2/3/4</p> <p>▼防護等級 IP65</p>	<p>▼螢幕顯示 4 位數 LED</p> <p>▼輸出信號 4-20mA</p> <p>▼開關類型 PNP / NPN</p> <p>▼工作電壓 24VDC (±4VDC)</p> <p>▼精度 ±0.5%F.S.</p> <p>▼長期穩定性 ≤±0.3%F.S./年</p> <p>▼過載壓力 量程*2 倍 (<20MPa) 量程*1.5 倍 (40~100MPa)</p> <p>▼破壞壓力 量程*5 倍 (<20MPa) 量程*3 倍 (40~60MPa) 量程*2 倍 (80~100MPa)</p>

LED 數位壓力開關

型號: DPS-1.5



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 外殼可隨時轉動調節，使用方便
- 可任意設置開關量動作
- 綜合精度 ±0.5%F.S
- LED 即時顯示
- 一路模擬量，兩路開關量輸出(選項)

如何選型

DPS-1.5		LED 數位壓力開關				
Code	螺紋尺寸					
M20	M20x1.5					
G4	G1/2"					
G2E	G1/4" (外螺紋)					
G2I	G1/4" (內螺紋)					
O	其他					
Code	壓力範圍					
自訂	0~1.0...1.6...3.0...10...20...40...50...60...80...90...100 MPa					
Code	輸出信號					
1	1 路開關量輸出電器連接					
2	2 路開關量輸出電器連接					
3	1 路開關和 1 路 4-20nA 輸出電器連接					
4	2 路開關和 1 路 4-20nA 輸出電器連接					
5	1 路開關和 1 路反饋輸出電器連接					
6	1 路開關、1 路反饋和 1 路 4-20mA 輸出電器連接					
Code	電器連接					
M4	M12*1 4 針公端					
M5	M12*1 5 針公端					
Code	其他需求					
/A	第三方公證報告					
/B	檢驗報告					
/C	吊牌					
DPS-1.5	G4	0-100	1	M4	/B	選型範例: DPS-1.5-G4-(0-100MPa)-M4-/B