

主要規格

▼面徑

標準 2.5" , 3" (選項: 2" , 4")

▼鏡面

玻璃 · 凸面

O 環密封

▼溫度範圍

請參考溫度測量範圍表

最小 -40°C

最大 +400°C

▼安裝方式

彈簧管 · 背接式

▼彈簧管尺寸

4.9 x 92.3 mm

(如管徑較長可訂製其他長度的彈簧管)

▼適用場所

套於 1" -2" 的管路上

▼防護等級

IP 54

其他規格

▼外殼

不鏽鋼

▼邊框

不鏽鋼

▼背殼

不鏽鋼

▼指針

鋁烤黑漆

附可調節鈕

▼面板

鋁烤白漆

全黑刻劃

▼量測元件

雙金屬渦卷彈簧

▼溫度精度

2%

▼工作溫度

穩定: 3/4* 全刻劃

短時間: 1* 全刻劃

表面溫度計(管路式)

型號: BT-SM

簡介

德國 BITHERMA 品牌原裝進口溫度計



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 德國 BITHERMA 品牌原裝進口
- 彈簧固定於管路外，非侵入管路
- 全不鏽鋼材質
- 套於 1" -2" 管路上，偵測管路溫度

溫度測量範圍表

面徑 2.5" , 3" 測量溫度範圍
-40~+200°C
-40~+120°C
-40~+40°C
-30~+70°C
-30~+50°C
-20~+100°C
-20~+60°C
-20~+40°C
-10~+60°C
-10~+50°C
0~60°C
0~80°C
0~100°C
0~120°C
0~160°C
0~200°C
0~250°C
0~300°C
0~400°C

如何選型

<u>BT-SM</u>	<u>3"</u>	<u>-40...400°C</u>	<u>92.3mm</u>	<u>安全玻璃</u>
型號	面徑	溫度範圍	彈簧管長度	鏡面
BT-SM	2.5" 3"	-40...400°C 其他請參考溫度範圍表	92.3mm 其他請指定	一般玻璃 安全玻璃

選型範例：BT-SM - 3" - (-40...400°C) - 92.3mm — 安全玻璃

其他需求

- 出廠報告
- 第三公證報告
- 鏡面密封 O 環材質: 橡膠(標準)、矽膠
- 客製面板 (刻度、顏色)
- 溫度計錶徑 4"
- 吊牌
- 背殼不鏽鋼 316
- 加裝遺留針
- 溫度計錶徑 2"