

主要規格

▼尺寸

Φ90 x 54mm

(基座具固定孔，免用固定架)

固定孔距: 87±1mm

▼安裝型式

壁掛式 / 管路式 / 分離式

▼溫度範圍

-40~+60°C

其他溫度範圍可指定

(可指定範圍: -100~+250°C)

▼測棒類型

標準型

(不鏽鋼測溫頭: Φ4.8 x 30mm) /

附螺牙型 / 貼片式

▼測棒導線長度

長度可依需求訂製 (最長 100m)

▼保護等級

IP65

其他規格

▼外殼

ABS

▼輸出訊號

A 型: 電流輸出型

4-20mA (2 線制)

V 型: 電壓輸出型

0-1 VDC / 0-5 VDC / 0-10VDC

▼感測器材質

RTD Pt100Ω

▼電源供應

12-36VDC

▼結線器

防水型快速結線器及端子座

適用結線外徑: Φ5.0~10mm

▼精度

±0.3°C

▼穩定性

<1%/年

(正常使用於安定環境中)

▼溫度補償

±0.008RH/°C (@0%RH)

▼反應時間

約 15 秒

▼重量

約 150g (不含感測器)

溫度訊號傳送器

型號: TT-R-301

簡介

TT-R-301 溫度訊號傳送器採用 RTD Pt100Ω 做為感測器，附 IP65 防護等級，適用無塵室、醫療、農業、冷凍、及各工業應用之程序控制。




測棒類型



標準型

不鏽鋼測溫頭: Φ4.8 x 30mm



附螺紋型



貼片型



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 可選電流輸出 / 電壓輸出
- 感測器材質採用 RTD Pt100Ω
- 三種測棒類型可選
- 精度 ±0.3°C
- 保護等級: IP65

如何選型

TT-R-301		溫度訊號傳送器					
		Code	安裝型式				
		W	壁掛式				
		D	管路式				
		S	分離式				
		Code	溫度範圍				
			S	-40~+60℃			
			O	其他請指定 (可指定範圍: -100~+250℃)			
		Code	測棒類型				
			S	標準型			
			T	附螺紋型			
			P	貼片型			
		Code	測棒導線長度				
			Custom	長度可依需求訂製 (最長 100m)			
		Code	輸出訊號				
			A	電流輸出型: 4-20mA (2 線制)			
			V1	電壓輸出型: 0-1 VDC			
			V2	電壓輸出型: 0-5 VDC			
			V3	電壓輸出型: 0-10VDC			
TT-R-301	W	S	S	100m	A	選型範例: TT-R-301-W-S-S-100m-A	