

主要規格

▼溫度計類型

單輸入:

83 / 83D (附數據記錄器)

雙輸入:

84 / 84D (附數據記錄器)

▼熱電偶類型

K / J / T / E / R / S / N 型

▼溫度範圍

K 型:

-200~1372°C / -328~2501°F

J 型:

-210~1200°C / -346~2192°F

T 型:

-250~400°C / -418~752°F

E 型:

-200~1000°C / -346~1832°F

R / S 型:

0~1767°C / 32~3212°F

N 型:

-150~1300°C / -238~2372°F

其他規格

▼體積

155*56*40mm (長*寬*高)

▼螢幕顯示

5 位數 LCD 螢幕雙顯示附背光功能

最大讀值: 9999.9

▼溫度範圍

°C / °F / K

▼最小可量測數值

K / J / T / E / N 型: 0.1°C

R / S 型: 1°C

▼精度

K / J / E / T / N 型:

±(0.05%rdg+0.7°C/1.4°F)

(-250~100°C / -418~148°F)

±(0.05%rdg+0.6°C/1°F)

(-100~1372°C / -148~2501°F)

R / S 型:

±(0.05%rdg+2°C/4°F)

(0~1767°C / 32~3212°F)

▼重量

約 200g

單 / 雙輸入數位手持溫度計
型號: DHT-SD 系列

簡介

DHT-SD 系列單 / 雙輸入數位手持溫度計有多種熱電偶可選，溫度量測範圍廣。83D 與 84D 型的數據記錄功能可讀取多達 14,000 筆記錄。適用於多種工業環境。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 七種熱電偶類型可選: K / J / T / E / R / S / N
- 5 位數 LCD 螢幕雙顯示附背光功能
(最大讀值顯示: 9999.9)
- 最大 / 最小 / 平均 / 時間與數據存取功能
- 過溫警報功能
- 可啟用或取消自動關機功能
- 可手動儲存 300 筆讀值記錄 (83/84 型)
- 可切換顯示 T1, T2, or T1-T2 (84 / 84D 型)
- 數據記錄器最多可讀取 14,000 筆記錄
(83D / 84D 型)
- USB / PC 串行接口: Windows XP, 7~10
(83D / 84D 型)

如何選型

DHT-SD		單 / 雙輸入數位手持溫度計	
	Code	溫度計類型	
	83	83 型	
	83D	83D 型 (附數據記錄器)	
	84	84 型	
	84D	84D 型 (附數據記錄器)	
	Code	其他需求	
	/A	第三方公證報告	
	/B	出廠報告	
	/C	吊牌	
DHT-SD	83D	選型範例: DHT-SD-83D	