

主要規格

- ▼面徑
6"
- ▼安裝型式
直立型
- ▼鏡面
玻璃
- ▼測棒
材質: 銅
外徑: 9.5 mm
含牙長度: 60mm
- ▼測棒接續部
材質: 銅
牙口: 3/4*16
- ▼套管
材質: 銅
牙口: 1/2" PT
含牙長度: 48mm
- ▼溫度範圍
-10°C~+50°C / 0°C~100°C
- ▼適用流體
與測棒材質兼容的液體及氣體
- ▼防護等級
IP 43

其他規格

- ▼背殼
強化塑膠
- ▼填充液
紅色有機液
- ▼面板
紅黑刻劃 / 黑刻劃
V型內凹設計
- ▼感溫元件
液體膨脹式
有效感溫長度: 測棒末端 1"
- ▼溫度精度
±1%刻度
- ▼工作溫度
穩定: 3/4* 全刻劃
短時間: 1* 全刻劃

6 吋角板直立型溫度計

型號: PGS6

簡介

PGS6 工業型角板型溫度計採液體膨脹式感溫，玻璃管填充液體不含汞，適用-10°C 至 100°C 的溫度量測。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 玻璃管填充液不含汞
- 精度 ± 1% 刻度

如何選型

| PGS6 | | 6 吋角板直立型溫度計 | | | |
|------|--------------|-------------|---|---|----------------------------------|
| Code | 溫度範圍 | | | | |
| 自訂 | 0°C to 100°C | | | | |
| Code | 測棒長度 | | | | |
| 60 | 60mm | | | | |
| Code | 測棒材質 | | | | |
| B | 銅 | | | | |
| Code | 套管材質 | | | | |
| B | 銅 | | | | |
| Code | 其他需求 | | | | |
| /A | 出廠報告 | | | | |
| PGS6 | 0°C...+100°C | 60 | B | B | 選型範例: PGL6-(0°C...+100°C)-60-B-B |