

## 主要規格

## ▼面徑

9"

## ▼安裝型式

可調角型

## ▼鏡面

玻璃

## ▼測棒

材質: 鋁合金

外徑: 10.9 mm

長度: 3.5" / 6"

## ▼測棒接續部

材質: 銅合金

接續規格: 1-1/4" -18UNEF

可旋上 3/4" 套管尺寸

## ▼套管

材質: 銅合金 / 不鏽鋼 304

長度:

3.5" (含牙 90mm, 外徑 16 mm)

6" (含牙 151mm, 外徑 23 mm)

螺紋規格: 3/4" NPT

其他螺紋規格需訂製

## ▼溫度範圍

最小 -40°C

最大 +400°C

## ▼適用流體

與套管材質兼容的液體及氣體

## ▼防護等級

IP 43

## 其他規格

## ▼外殼

強化塑膠 / 鋁合金烤黑漆

## ▼填充液

紅色有機液

## ▼面板

紅黑刻劃

V 型內凹設計

## ▼量測元件

液體膨脹式

有效感溫長度: 測棒末端 2"

## ▼溫度精度

±1%F.S.

## ▼工作溫度

穩定: 3/4\* 全刻劃

短時間: 1\* 全刻劃

## 9 吋可調角型溫度計

## 型號: TGA9

## 簡介

TGA9 可調角型溫度計採液體膨脹式感溫，適合 -40 至 400 度 C 的溫度量測，廣泛應用於空調、管路等工業溫度量測需求。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

## 特色

- 提供 OEM 服務
- 全量程精度 1%F.S. (\*需視刻度大小而定)
- 測棒角度可自由調整

## 如何選型

TGA9		9 吋可調角型溫度計				
Code	溫度範圍					
自訂	-40...400°C					
Code	測棒&套管長度					
3	3.5"					
6	6"					
Code	套管接續規格					
6N	3/4" NPT					
6P	3/4" PT					
O	其他請指定					
Code	外殼材質					
PP	強化塑膠					
AL	鋁合金烤黑漆					
Code	套管材質					
B	銅合金					
SS	不鏽鋼 304					
Code	其他需求					
/A	第三公證報告					
/B	出廠報告					
TGA9	-15...+50°C	3	6P	PP	B	選型範例: TGA9-(-15...+50°C)-3-6P-PP-B