

主要規格

▼類型

RT50(N): 白底黑刻劃

RT50(O): 黑底白刻劃

▼面徑

2"

▼鏡面

PC

▼安裝型式

卡榫設計, 可固定於盤面上

▼測棒

材質: 銅合金

外徑: 1/4" (6mm)

長度: 32mm

▼溫度範圍

請參考溫度範圍表

(RT50(N)只有 0~120°C)

▼適用流體

與銅合金兼容的液體及氣體

▼防護等級

IP 54

其他規格

▼上蓋

不鏽鋼

旋蓋式 (外卡)

▼背殼

強化塑膠

▼指針

強化塑膠

▼感測元件

巴登管

材質: 銅合金

液體膨脹式

▼延伸蛇管長

銅合金塑膠包覆

長度: 1M+10cm

▼機芯

銅合金

▼溫度精度

±3.0%F.S.

▼工作溫度

穩定: 3/4* 全刻劃

短時間: 1* 全刻劃

小型隔測蛇管溫度計

型號: RT50 系列



RT50(N)



RT50(O)



因應客製化形式多變, 照片僅供參考, 實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動, 以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 輕巧外型設計, 價格經濟
- 適合從遠處量測溫度
- 全量程精度全刻劃 ±3.0%F.S 內
- 介質膨脹式溫度計, 快速響應環境溫度

溫度範圍表

代碼	溫度範圍
C12	0°C~120°C
C20	0°C~200°C
C23	0°C~230°C
C25	0°C~250°C

如何選型

RT50 系列 小型隔測蛇管溫度計									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
N	類型	N	RT50(N)	O	RT50(O)	-	-	-	-
自訂	溫度範圍	請參考溫度範圍表並選擇相應代碼							
1M	蛇管長度	1M	1M+10cm	O	其他請指定	-	-	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告	/B	出廠報告	/C	吊牌	/D	客製面板 (刻度、顏色)
		/E	壓克力鏡面						

選型範例: RT50(N) - C12 - 1M - /B