

主要規格

▼面徑

4" (100mm)

▼安裝型式

直立 / 埋入
三孔式法蘭固定

▼鏡面

PC · O 環密封

▼接續部

材質: 不鏽鋼 304
1/2" NPT
活動單公牙
接續部焊接處理
其他螺紋規格可指定

▼測棒規格

材質: 不鏽鋼 304
外徑: 10mm
長度: 標準 150mm
(其他外徑長度可訂製 · 請於訂購前指定)

▼毛細管

材質: 不鏽鋼 304
外徑: 6.35mm
長度: 3M
(其他長度可訂製 · 最長 20M)

▼溫度範圍

-200°C ~ 450°C

▼適用流體

與不鏽鋼 304 兼容的液體及氣體

▼環境溫度

-20°C ~ 50°C

其他規格

▼背蓋材質

不鏽鋼
螺絲固定式

▼外殼材質

不鏽鋼 304 / ABS 強化塑膠

▼數值更新頻率

10 秒/次
選項: 5 秒/次, 3 秒/次

▼螢幕顯示

4 位數 LCD
解析度: 0.01

▼感測元件

NTC

▼供應電源

3V 鈕扣電池

▼精度

±0.5%F.S. (-20°C ~ 80°C)
±1.0%F.S. (其他溫度範圍)

數位隔測溫度錶

型號: DTG-FT



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 採用全不鏽鋼材質
- 加裝毛細管 (20M 內)，遠端量測溫度
- 特定溫度區間內精度 ±0.5%
- 測棒 / 毛細管長度、接續規格及材質皆可訂製
- 可附加套管保護 (選項)

如何選型

DTG-FT 數位隔測溫度錶									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
A	安裝型式	A	直立式	BD	埋入式	-	-	-	-
4N	接續部	4N	1/2" NPT	O	其他請指定	-	-	-	-
自訂	溫度範圍	-200°C ~ +450°C							
10	測棒外徑	10	10mm	O	其他請指定	-	-	-	-
150	測棒長度	150	150mm	O	其他請指定	-	-	-	-
3	毛細管長度	3	3M	O	其他請指定	-	-	-	-
304	外殼材質	304	不鏽鋼 304	ABS	ABS 強化塑膠	-	-	-	-
10	更新頻率	10	10 秒/次	5	5 秒/次	3	3 秒/次	-	-
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						
		/D	活動雙公牙						
		/E	毛細管材質：不鏽鋼 316						
		/F	測棒材質：不鏽鋼 316						
		/G	外殼材質：不鏽鋼 316						
		/H	套管						

選型範例: DTG-FT - A - 4N - (0~350°C) - 10 - 150 - 3 - 304 - 10 - /B