

主要規格

▼面徑

1" (25mm) /
1" (25mm · 六角型)
1.1" (28mm) /
1.26" (32mm)

▼安裝型式

一般埋入型 (ADC)

▼鏡面

玻璃

▼壓力接續部

材質: 銅合金 / 銅鍍鉻
牙口尺寸: 1/8", 1/4"
螺紋規格: BSPT / NPT / PF
其他牙規請指定

▼壓力範圍

0...2 to 28kg/cm²
(Ø1.1" 以上可做 10psi)

▼適用流體

與銅合金兼容的液體及氣體

注意:

六角型外殼款限量測空氣介質

▼環境溫度

-20°C to +60°C

▼流體溫度

+60°C

▼溫度影響

每 8°C 最大誤差±0.4% F.S

▼防護等級

IP43

其他規格

▼上蓋

不鏽鋼 / 強化塑膠

卡榫式

▼背殼

不鏽鋼 304 / 強化塑膠 / 銅鍍鉻

▼指針

鋁烤黑漆

▼面板

全黑刻劃

165° / 180° / 190° / 215°

刻度、顏色、單位可訂製

▼感測元件

巴登管

材質: 銅合金

▼機芯

銅合金

▼精度

±4.0%F.S.內 (標準)

±3.0%F.S.內 (選項)

▼工作壓力

穩壓 0.75*全刻劃

脈衝壓 1*全刻劃

小型壓力錶 (巴登管型)

型號: SBG

簡介

本款壓力錶體積小，適合空間有限的應用場合，適用所有與接續部材質兼容的液體與氣體壓力量測。



雙刻劃



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 外殼可採不鏽鋼、銅鍍鉻或塑殼材質
- 感測元件採用巴登管，耐受性佳
- 精度可優於±4.0%F.S.



一般型



六角型 (限量測空氣)

如何選型

SBG 小型壓力錶 (巴登管型)

標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目	
25	面徑	25	1" (25mm)	25 H	1" (25mm) 六角型外殼	28	1.1" (28mm)	32	1.26" (32mm)	-	-	
B	接續部材質	B	銅合金	BC	銅鍍鉻	O	其他請指定	-	-	-	-	
304	外殼材質	304	不鏽鋼 304	PP	強化塑膠	BC	銅鍍鉻	-	-	-	-	
B	巴登管材質	B	銅合金	O	其他請指定	-	-	-	-	-	-	
1	螺紋尺寸	1	1/8"	2	1/4"	-	-	-	-	-	-	
N	螺紋規格	P	BSPT	N	NPT	F	PF	O	其他請指定	-	-	
自訂	壓力範圍	0...2 to 28kg/cm ² 可訂製壓力單位 (psi, bar, kPa, kg/cm ² , MPa, inHg, mmHg, cmHg, etc...) · 單 / 雙刻劃										
B	精度	A	± 3.0% F.S.	B	± 4.0%F.S.	-	-	-	-	-	-	
/B	其他需求	/A	第三方公證報告				/B	檢驗報告				
		/C	吊牌				/D	訂製面板 (刻度、顏色、單位等)				
		/E	Epoxy 塗層				/F	訂製刻劃角度				
		/G	外殼不鏽鋼 316				/H	以橡膠 O 環密封				

選型範例: SBG - 25 - B - 304 - B - 1 - N - (0...2 to 10 bar) - B - /B